

EDELHOLZ Parketta termékadatlap

TÖMÖR TÖLGY SVÉDPADLÓ

A termék általános adatai

Fafaj:	Magyar tölgy
Parketta vastagság:	14 / 20 mm
Parketta szélesség:	125 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 mm
Parketta hosszúság:	500 – 2300 (2900) mm esőhosszban
Parketta termékfelépítés:	1-rétegű tölgy tömörfa padló
Parketta kialakítás:	4 oldalt nút-féder, mikrofózzolt
Parketta válogatás:	Rusztikus / Natúr / Szelekt (az EDELHOLZ Kft. minőségi leírása alapján)
Parketta felületkezelés:	Oxidatív növényi olaj / wax
Parketta csomagolás:	Nedvesség ellen védve körbe zsugorfólia
Parketta nedvességtartalom:	7 - 11 % az EN 13 629 számú szabvány szerint
Parketta súly:	14 mm vastagság esetén: kb. 10,5 kg/m ² 20 mm vastagság esetén: kb. 14,0 kg/m ²
Parketta fektetés:	Úsztatott fektetés, ragasztás vagy csavarozás megfelelő aljzatra



Parketta fektetés padlófűtésre: Alkalmos melegvízes padlófűtésre

Parketta hővezetési tényező:
14 mm vastagság esetén: 0,08 m² K/W (λ: 0,17)
20 mm vastagság esetén: 0,12 m² K/W (λ: 0,17)

Tanúsítványok, certifikációk



Parketta tűzveszélyességi osztály: Cfl-s1



Parketta formaldehid-kibocsátás: E1

Parketta biológiai tartósság: 1. osztály

Parketta csúszásbiztonsági besorolás: A DIN 51130 számú szabvány szerint SRT ingás módszerrel vizsgálva
- szárazon: R13
- nedvesen: R12



Az EDELHOLZ Kft. termékei megfelelnek az európai piac minőségi követelményeinek.



Az EDELHOLZ Kft. termékei károsanyag- és formaldehid-kibocsátás mentesek.



Az EDELHOLZ Kft. termékei a legmagasabb német minőség, a DIBT védjegyét viselik.



Felelős erdőgazdálkodásból származó alapanyag
(FSC engedély száma: C119075)