

EDELHOLZ Parketta termékadatlap

TRIPLEX (3-rétegű) TÖLGY HALSZÁLKA

A termék általános adatai

Fafaj:	Magyar tölgy
Parketta vastagság:	14 mm
Parketta méretek (szélesség x hosszúság):	100 x 600 / 125 x 750 / 140 x 840 / 160 x 960 mm
Parketta típus:	Magyar halszálka (90°) Francia halszálka (45°/60°)
Parketta termékfelépítés:	3-rétegű tölgy (4,0 mm tölgy fedőréteg, 6,0 mm tölgy középréteg, 4,0 mm tölgy alsó réteg)
Parketta kialakítás:	4 oldalú nút-féder, mikrofószolt
Parketta válogatás:	Natúr-Rusztikus Mix / Szelekt (az EDELHOLZ Kft. minőségi leírása alapján)
Parketta felületkezelés:	Oxidatív növényi olaj / wax
Parketta csomagolás:	Nedvesség ellen védve körbe zsugorfólia
Parketta nedvességtartalom:	5 - 9 % az EN 13 489 számú szabvány szerint
Parketta szakítószilárdság:	kb. 2,8 – 3,5 N/mm ²
Parketta súly:	kb. 10,5 kg/m ²
Parketta fektetés:	Ragasztás megfelelő aljzatra



Parketta fektetés padlófűtésre: Alkalmos melegvízes padlófűtésre

Parketta hővezetési tényező: 0,08 m² K/W (λ: 0,17)

Tanúsítványok, certifikációk



Parketta tűzveszélyességi osztály: Cfl-s1



Parketta formaldehid-kibocsátás: E1

Parketta biológiai tartósság: 1. osztály

Parketta csúszásbiztonsági besorolás: A DIN 51130 számú szabvány szerint SRT ingás módszerrel vizsgálva
 - szárazon: R13
 - nedvesen: R12



Az EDELHOLZ Kft. termékei megfelelnek az európai piac minőségi követelményeinek.



Az EDELHOLZ Kft. termékei károsanyag- és formaldehid-kibocsátás mentesek.



Az EDELHOLZ Kft. termékei a legmagasabb német minőség, a DIBT védjegyét viselik.



Felelős erdőgazdálkodásból származó alapanyag
 (FSC engedély száma: C119075)