



EDELHOLZ Parketta termékadatlap

TÖMÖR TÖLGY KASTÉLYPADLÓ

A termék általános adatai

Fafaj:	Magyar tölgy
Parketta vastagság:	20 / 27 mm
Parketta szélesség:	20 mm vastagság esetén: 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 mm 27 mm vastagság esetén: 240 / 280 / 320 / 360 / 400 mm
Parketta hosszúság:	20 mm vastagság esetén: 2000 – 4500 (5000) mm esőhosszban 27 mm vastagság esetén: 2800 – 5000 (5500) mm esőhosszban
Parketta termékfelépítés:	1-rétegű tölgy tömörfa padló
Parketta kialakítás:	20 mm vastagság esetén: 4 oldalt nút-féder, mikrofózt 27 mm vastagság esetén: hosszanti oldalon nút-féder, mikrofózt, rövidoldalon csak darabolva, végmegmunkálás nélkül
Parketta válogatás:	Natúr-Rusztikus mix (az EDELHOLZ Kft. minőségi leírása alapján)
Parketta felületkezelés:	Oxidatív növényi olaj / wax
Parketta csomagolás:	Nedvesség ellen védve körbe zsugorfólia
Parketta nedvességtartalom:	7 - 11 % az EN 13 629 számú szabvány szerint
Parketta súly:	20 mm vastagság esetén: kb. 14,0 kg/m ² 27 mm vastagság esetén: kb. 19,0 kg/m ²
Parketta fektetés:	Mechanikus módszerrel, ragasztással kombinálva megfelelő aljzatra
 Parketta fektetés padlófűtésre:	Nem ajánlott padlófűtésre
Parketta hővezetési tényező:	20 mm vastagság esetén: 0,12 m ² K/W (λ: 0,17) 27 mm vastagság esetén: 0,16 m ² K/W (λ: 0,17)

Tanúsítványok, certifikációk

 Parketta tűzveszélyességi osztály:	C _n -s1
 Parketta formaldehid-kibocsátás:	E1
Parketta biológiai tartósság:	1. osztály
Parketta csúszásbiztonsági besorolás:	A DIN 51130 számú szabvány szerint SRT ingás módszerrel vizsgálva - szárazon: R13 - nedvesen: R12



Az EDELHOLZ Kft. termékei megfelelnek az európai piac minőségi követelményeinek.



Az EDELHOLZ Kft. termékei károsanyag- és formaldehid-kibocsátás mentesek.



Az EDELHOLZ Kft. termékei a legmagasabb német minőség, a DIBT védjegyét viselik.



Felelős erdőgazdálkodásból származó alapanyag
(FSC engedély száma: C119075)