

EDELHOLZ Parketta termékadatlap

TRIPLEX (3-rétegű) TÖLGY SVÉDPADLÓ

A termék általános adatai

Fafaj:	Magyar tölgy
Parketta vastagság:	14 mm
Parketta szélesség:	180 / 220 / 240 mm
Parketta hosszúság:	180 mm szélesség esetén: 1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / (2700) mm 220 / 240 mm szélesség esetén: 1800 / 2100 / 2400 / (2700) mm Fixhosszban gyártva, hosszúsági tolerancia: +/- 3.00 – 5.00 mm Vegyes hosszban, fair hosszúsági megoszlásban szállítva
Parketta termékfelépítés:	3-rétegű tölgy (4,0 mm tölgy fedőréteg, 6,0 mm tölgy középréteg, 4,0 mm tölgy alsó réteg)
Parketta kialakítás:	4 oldalt nút-féder, mikrofózzolt
Parketta válogatás:	180 / 220 mm szélesség esetén: Rusztikus / Natúr / Szelekt 240 mm szélesség esetén: Rusztikus / Natúr-Szelekt mix (az EDELHOLZ Kft. minőségi leírása alapján)
Parketta felületkezelés:	Oxidatív növényi olaj / wax
Parketta csomagolás:	Nedvesség ellen védve körbe zsugorfólia
Parketta nedvességtartalom:	5 - 9 % az EN 13 489 számú szabvány szerint
Parketta szakítószilárdság:	kb. 2,8 – 3,5 N/mm ²
Parketta súly:	kb. 10,5 kg/m ²
Parketta fektetés:	Úsztatott fektetés, ragasztás vagy csavarozás megfelelő aljzatra



Parketta fektetés padlófűtésre: Alkalmos melegvizes padlófűtésre

Parketta hővezetési tényező: 0,08 m² K/W (λ: 0,17)

Tanúsítványok, certifikációk



Parketta tűzveszélyességi osztály: Cfl-s1



Parketta formaldehid-kibocsátás: E1

Parketta biológiai tartósság: 1. osztály

Parketta csúszásbiztonsági besorolás: A DIN 51130 számú szabvány szerint SRT ingás módszerrel vizsgálva
 - szárazon: R13
 - nedvesen: R12



Az EDELHOLZ Kft. termékei megfelelnek az európai piac minőségi követelményeinek.



Az EDELHOLZ Kft. termékei károsanyag- és formaldehid-kibocsátás mentesek.



Az EDELHOLZ Kft. termékei a legmagasabb német minőség, a DIBT védjegyét viselik.



Felelős erdőgazdálkodásból származó alapanyag
 (FSC engedély száma: C119075)