

EDELHOLZ Parketta termékadatlap

DUPLEX (2-rétegű) TÖLGY SVÉDPADLÓ

A termék általános adatai

Fafaj:	Magyar tölgy
Parketta vastagság:	10 mm
Parketta szélesség:	145 mm
Parketta hosszúság:	1200 / 1400 / 1700 / 2000 / (2200) mm Fixhosszban gyártva, hosszúsági tolerancia: +/- 3.00 – 5.00 mm Vegyes hosszban, fair hosszúsági megoszlásban szállítva
Parketta termékfelépítés:	2-rétegű tölgy (4,5 mm tölgy fedőréteg, 5,5 mm tölgy alsó réteg)
Parketta kialakítás:	4 oldalt nút-féder, mikrofózzolt
Parketta válogatás:	Natúr-Rusztikus mix / Szelekt (az EDELHOLZ Kft. minőségi leírása alapján)
Parketta felületkezelés:	Oxidatív növényi olaj / wax
Parketta csomagolás:	Nedvesség ellen védve körbe zsugorfólia
Parketta nedvességtartalom:	5 - 9 % az EN 13 489 számú szabvány szerint
Parketta szakítószilárdság:	kb. 2,8 – 3,5 N/mm ²
Parketta súly:	kb. 7,5 kg/m ²
Parketta fektetés:	Ragasztás megfelelő aljzatra



Parketta fektetés padlófűtésre: Alkalmos melegvizes padlófűtésre

Parketta hővezetési tényező: 0,06 m² K/W (λ: 0,17)

Tanúsítványok, certifikációk



Parketta tűzveszélyességi osztály: Cfl-s1



Parketta formaldehid-kibocsátás: E1

Parketta biológiai tartósság: 1. osztály

A DIN 51130 számú szabvány szerint SRT ingás módszerrel vizsgálva

Parketta csúszásbiztonsági besorolás:
- szárazon: R13
- nedvesen: R12



Az EDELHOLZ Kft. termékei megfelelnek az európai piac minőségi követelményeinek.



Az EDELHOLZ Kft. termékei károsanyag- és formaldehid-kibocsátás mentesek.



Az EDELHOLZ Kft. termékei a legmagasabb német minőség, a DIBT védjegyét viselik.



Felelős erdőgazdálkodásból származó alapanyag
(FSC engedély száma: C119075)